



SAKRET Neuheiten 2026

| Kompakt im Überblick





SAKRET PflasterSanierSystem PSS
 Zur temporären Instandsetzung von Pflaster- und Plattenflächen.

SAKRET PflasterSanierSystem PSS

3 in 1 = Fugenmörtel + Haftbrücke + Bindemittel für Bettungsmörtel



Eigenschaften

- Wasserundurchlässig
- Schnell erhärtend
- Schnell begehbar
- Hoher Frost-/Tausalz widerstand
- Schlammfähig

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Fugenbreite | 3-25 mm |
| begehbar nach | ca. 3 Stunden |
| voll belastbar nach | ca. 16 Stunden |
| Verarbeitungszeit | ca. 20 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +25 °C |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate |



Anwendungsbereiche:

Zur temporären Instandsetzung von Pflasterflächen.
 Bei Einsatz im Sanierungsfall für Fugentiefen ab 3 mm.
 Zum Verfugen von leicht bis mittel belasteten Pflasterflächen.
 Für Natursteine und Betonsteine. Fugenmörtel Typ A nach M FP geb 618/2 der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen.

| Farbe | Gebinde | Stk. / Palette | EAN 4005813- | Artikelnummer | Materialgruppe |
|-------|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| grau | 25 kg | 42 | 649916 | 890710 | S20 |

**SAKRET Protect - Sicher abdichten.
Bekannte Produkte mit neuer Rezeptur.**

Jetzt testen

SAKRET Abdichtung säurefest AS protect

Chemikalienbeständige, 2K-Polyurethanabdichtung
für chemisch hoch beanspruchte Bereiche



Neue Rezeptur



Eigenschaften:

- Chemisch hoch beanspruchbar
- Für die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I (DIN 18534) auch mit zusätzlicher chem. Belastung, W1-B/ W2-B (DIN 18535), Balkon (DIN 18531)

Anwendungsbereiche:

Für stark beanspruchte Wand- und Bodenflächen in gewerblichen Räumen auch mit chemischer Beanspruchung z. B. Großküchen oder Schwimmbecken. Im System mit SAKRET ProfiFlex PF, SAKRET ProfiFlex PF Fast, SAKRET Fließbettmörtel FBM und SAKRET Epoxi-Fuge EPF design bauaufsichtlich geprüft.

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Verbrauch | ca. 1,3-1,5 kg/m ² |
| Mischungsverhältnis Komponente A: B | 1:1 |
| überarbeitbar bei 20°C | nach 8 - 10 Stunden, spätestens jedoch nach 24 Stunden |
| mechanisch / chemisch belastbar | nach ca. 7 Tagen (23°C) |
| Optik | grau |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate |



| EAN 4005813- | Artikelnummer | Gebinde | Stk. /Palette | Materialgruppe |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| 205600 | 885490 | Komponente A 8 kg | 30 | S65 |
| 205617 | 885491 | Komponente B 2 kg | 30 | S65 |

SAKRET Stellmittel 370

Zum Verdicken von SAKRET Abdichtung säurefest AS protect für die Anwendung an der Wand

Technische Daten:

| | |
|----------------|-----------------|
| Lagerfähigkeit | mind. 24 Monate |
|----------------|-----------------|



Eigenschaften:

- Leicht einzurühren
- Zugabe bis 3 % zur SAKRET Abdichtung säurefest AS protect

Anwendungsbereich:

Verdickungsmittel für SAKRET Abdichtung säurefest AS protect für die Anwendung an der Wand, SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG und SAKRET EP Drainmörtel EPD.

| EAN 4005813- | Artikelnummer | Gebinde | Stk. / Palette | Materialgruppe |
|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| 953969 | 892674 | 1,5 kg | 12 | S65 |

SAKRET Objektabdichtung OAD protect

Dispersionsabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verbrauch | ca. 1,0 kg / m ² |
| erf. Trockenschichtdicke | mind. 0,5 mm |
| Trocknungszeit je Auftrag/ begehbar | nach ca. 1 Stunde bei +20°C und 50 % rel. Luftfeuchte |
| Lagerfähigkeit | 18 Monate |

Eigenschaften:

- Nur 0,5 mm Schichtdicke erforderlich
- Für Boden Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I (DIN 18534)
- Für Wand Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I (DIN 18534)
- Lösemittelfrei

Neue Rezeptur



Anwendungsbereiche:

Zur flexiblen Flächenabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen in Feucht- und Nassräumen.

Im System mit SAKRET - Flexmörteln bauaufsichtlich geprüft.



| EAN 4005813 | Artikelnummer | Gebinde | Stk. / Palette | Materialgruppe |
|-------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 205624 | 885480 | 4 kg grau | 100 | S65 |
| 205631 | 885482 | 4 kg blau | 100 | S65 |
| 205648 | 885485 | 8 kg grau | 60 | S65 |
| 205655 | 885487 | 8 kg blau | 60 | S65 |
| 205679 | 885483 | 20 kg blau | 32 | S65 |
| 205662 | 885479 | 20 kg grau | 32 | S65 |



Schnell. Einfach. Zuverlässig.

Der Estrich für dein Objekt!

SAKRET Objekt-Schnellestrich OSE

Hydraulisch schnell erhärtender Estrichfertigmörtel
gemäß DIN EN 13813 CT-C35-F5



Eigenschaften:



- Mit kristalliner Wasserbindung
- Frostwiderstandsfähig
- Nach 1 Tag nutzbar
- Als Heizestrich ohne Zusätze geeignet
- EMICODE EC1 Plus zertifiziert

Anwendungsbereiche:

Zur Herstellung schnell nutzbarer Böden z. B. für Neubau und die Modernisierung. Zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn- und Dämmschicht oder im Verbund gemäß DIN EN 13813 unter Berücksichtigung der schnellen Erhärtung. Geeignet für beheizte Fußbodenkonstruktionen und zur Reparatur von Zementestrichen.

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Schichtdicke | 15 bis 80 mm |
| Verbrauch | ca. 20 kg/m ² /cm |
| Verarbeitungszeit | ca. 50 Minuten |
| begehbar | nach ca. 3 Stunden |
| belegreif mit keramischen Belägen | nach ca. 24 Stunden |
| voll belastbar | nach ca. 7 Tagen |
| Lagerfähigkeit | 9 Monate |



| EAN 4005813- | Artikelnummer | Gebinde | Stk. / Palette | Materialgruppe |
|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| 105504 | 885484 | 25 | 42 | S67 |

SAKRET EpoxiFuge EPF design

Dekorativer Epoxidharz-Fugenmörtel für höher beanspruchte Bereiche, Fugenbreite 1 bis 20 mm



Neue Rezeptur

Eigenschaften:

- Sehr leicht einzufügen
- Zu waschen wie zementäre Fugen
- Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar
- Feine geschlossene Oberfläche, leicht zu reinigen
- Auch als Kleber einsetzbar



Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fugenbreite | 1 bis 20 mm |
| Verarbeitungszeit | ca. 60 Minuten |
| begehrbar | nach ca. 16 Stunden |
| voll belastbar | mechanisch nach ca. 2 Tagen, chemisch nach 7 Tagen |
| Lagerfähigkeit Harz | 18 Monate |
| Lagerfähigkeit Designkomponente | 48 Monate |



Anwendungsbereiche:

Zum Verlegen und Verfugen von keramischen Fliesen- und Platten auf dem Boden und an der Wand im privaten und gewerblichen Bereich: Duschen, Wellnessbereiche, Schwimmbäder, Molkereien, Großküchen, Krankenhäuser.

| Farbe | EAN 4005813- | Artikelnummer | Gebinde | Stk./Palette | Materialgruppe |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Designkomponente | | | | | |
| altweiß | 954102 | 894917 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| silbergrau | 954096 | 894919 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| mittelgrau | 954089 | 894920 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| sandgrau | 954072 | 894915 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| dunkelgrau | 954065 | 894916 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| basalt | 954058 | 894914 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| anthrazit | 954041 | 894913 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| pergamon | 954034 | 894912 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| bahamabeige | 954027 | 894911 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| caramel | 954010 | 894910 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| hellbraun | 954003 | 894909 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| dunkelbraun | 953990 | 894908 | 3,5 kg Beutel | 100 | S69 |
| Harzkomponente | | | | | |
| A+B | 954119 | 894892 | 1,0 kg | 90 | S69 |

EpoxiFuge EPF design besteht aus 1 Gebinde Harz + 1 Gebinde Designkomponente



Stark im Halt...

...sanft zum Altbeton.

SAKRET Spritzmörtel SRM 2 T-L

SAKRET Spritzmörtel SRM 2 T-L

Polymervergüteter zementgebundener Trockenspritzmörtel (SRM / SPCC)



In Kürze erhältlich



Eigenschaften:



- Mineralische Basis
- Kunststoffmodifiziert
- Faserarmiert
- Niedriger E-Modul
- Staubreduziert
- Sehr geringer Ruckprall
- Für schwächere Altbetone
- Breites Einsatzspektrum

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Verbrauch ohne Rückprall | ca. 2,1 kg / m ² / mm |
| Größtkorn | 2 mm |
| Schichtdicke einlagig | 10 - 60 mm |
| Lagerung | 12 Monate |

Anwendungsbereiche:

Zur Instandsetzung und Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen im SAKRET SRM/SPCC-System. Für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren. Geprüft nach DIN EN 1504 und TR IH.



| EAN 4005813- | Artikelnummer | Gebinde | Stk. / Palette | Materialgruppe |
|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 953396 | 885258 | 25 kg Sack | 42 | S76 |
| | 885259 | Silo | | S83 |



**Jetzt Reinhören!
Überall wo es Podcast gibt.**

#Baugelb

Profi - Talk

Dein Podcast rund ums Bauen.

#Baugelb ProfiTalk ist eine Produktion von SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG

Klicken Sie rein und bleiben Sie informiert:



SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG (Ein Unternehmen der Knauf Gruppe):

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 35
D-41460 Neuss
Tel. 0 21 31/95 00-0
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/7 55 59-0
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53/667-200
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31/99 58 - 0
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Frankfurter Chaussee
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38/7 60-0
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33/810-0
info@sakret.net