

TopInfo

Charge au sol pour différents domaines d'application



Classes de charge au sol: Un sol adapté à chaque exigence

Les panneaux de sol Viessmann en acier inoxydable, de haute qualité et extrêmement résistantes, sont sans joints et présentent un recouvrement continu - pour des conditions d'hygiène optimales et un maximum de sécurité.

Grâce à quatre classes de charge différentes, la structure du sol peut être configurée de manière idéale pour divers domaines d'application, par exemple pour l'utilisation de chariots à vaisselle ou de transpalettes.

Aperçu de nos classes de charge au sol pour chambres froides



Classe de charge 1

Circulable à pied

- Tôle de sol en acier inoxydable
- Classe de résistance au glissement R10-R12
- Charge par roue: 1600 N (surface de contact > 4 cm²)
- Charge statique max. 3000 kg/m²



Classe de charge 2

Circulable (engins légers)

- Tôle de sol en acier inoxydable
- Classe de résistance au glissement R10-R12
- Charge par roue: 3000 N (surface de contact > 4 cm²)
- Charge statique max. 4000 kg/m²



Classe de charge 3

Circulable

- Tôle de sol en acier inoxydable
- Classe de résistance au glissement R10-R12
- Charge par roue: 4000 N
- Charge statique max. 5000 kg/m²



Classe de charge 4

Circulable (charges lourdes)

- Tôle de sol en acier inoxydable
- Classe de résistance au glissement R10-R12
- Charge par roue: 5000 N
- Charge statique max. 5000 kg/m²